

## CARACTÉRISTIQUES

- Haut rendement
- Faible consommation, durée de vie prolongée
- Efficacité immédiate sur les peintures BTP en phase aqueuse
- Déstructuration des peintures, sans générer de déchets ou rejets polluants
- Solution ADEFY non classée, facilement biodégradable, stable et réutilisable
- Eco-solvant concentré prêt à l'emploi

## POINTS FORTS

- Non CMR et non toxique
- Matières premières renouvelables, revalorisables et d'origine végétale naturelle
- Sans odeur entêtante ou désagréable
- Non inflammable, non irritant
- Sans produit caustique ni nocif
- Sûr et stable à l'utilisation, au stockage et à l'élimination
- Sans terpène, tensioactif ni produit caustique

## ACTION IMMEDIATE SUR

- Peintures en phase aqueuse
  - Revêtements chargés en résine
  - Résines
  - Colles
  - Emulsions
  - Liants base alkyde
  - Peintures réticulées ou non
  - Etc
- 
- Rouleaux de peinture
  - Brosses de peinture
  - Pinceaux
  - Matériel de peinture et de co-lométrie (pots doseurs, réglettes de mélange, plans de travail)



## PROPRIÉTÉS

Aspect	<b>Liquide</b>
Couleur	<b>Incolore à légèrement jaune</b>
Odeur	<b>Très faible</b>
Pression vapeur à 20°C	<b>&lt; 10 Pa</b>
Point éclair	<b>&gt; 90°C</b>
Densité relative	<b>995 - 1035 kg/m3 (20°C)</b>
Valeur pH +/- 0,5 à 20°C	<b>8,5</b>
COV selon la Directive 2010/75/UE	<b>0 %</b>

## CONDITIONNEMENTS

Kit de 4 bidons	<b>4 x 5 L</b>
Autres sur demande	<b>-</b>

*Stockage dans emballage d'origine fermé, hors gel, entre 5°C et 35°C*

## ADAPTE AU SECTEUR

- Bâtiment et Travaux Publics

**CONTACTEZ-NOUS**[www.adefy.fr](http://www.adefy.fr)

+33 4 91 94 24 31

ZERO **COV**ZERO **DANGER**100% **Made in France**